

TOTALINE[®]



Oldalfali
mono split
klíma



EQUINOXE[®]
a BEIJER REF company

MŰSZAKI JELLEMZŐK*

TÍPUS (BELTÉRI EGYSÉG)		TOC009DS	TOC012DS	TOC018DS	TOC024DS
TÍPUS (KÜLTÉRI EGYSÉG)		TOU009DS	TOU012DS	TOU018DS	TOU024DS
Névleges (Btu/h)		9.000	12.000	18.000	24.000
HŰTÉS ÜZEMMÓD					
Hűtési teljesítmény	kW	2.7(0.5-3.5)	3.5(0.5-3.8)	5.2(0.8-5.8)	6.4(1.4-6.6)
EER	W/W	3.3	2.8	3.2	3.1
SEER	W/W	7.2	6.7	7.0	6.2
Energia címke		A++	A++	A++	A++
FŰTÉS ÜZEMMÓD					
Fűtési teljesítmény	kW	2.9(0.6-3.8)	3.8(0.6-4.2)	5.5(1.0-6.0)	7.0(1.5-7.0)
Fűtési teljesítmény -7°C-on	kW	2.6	2,9	3,9	4,3
Fűtési teljesítmény -10°C-on	kW	2,3	2,8	3,7	4,2
Fűtési teljesítmény -15°C-on	kW	2,1	2,5	3,5	4,1
COP	W/W	3.7	3.4	3.2	3.3
SCOP (átlagos)	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
Energiaosztály (átlagos)		A+	A+	A+	A+
SCOP (melegebb)	W/W	5.2	5.1	5.1	4.6
Energiaosztály (Kelet-Európa)		A+	A+	A+	A+
Szokásos áramerősség (fűtés)	A	3,5	4,9	7,6	9,7
BELTÉRI EGYSÉG					
Hangteljesítményszint	dB(A)	52	53	56	62
Hangnyomásszint (H/M/L/S)	dB(A)	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Légáramlás (H/M/L/S)	m³/h	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1150/890/770/420
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	8.0 / 10.5	9.0 / 12.0	11.5 / 16.5	13.5 / 18.5
Méret (Sz×Mé×Ma)	mm	730×192×291	812×192×300	973×218×319	1082×225×338
Beltéri ventilátormotor bemenete	W	22	22	36	60
Beltéri ventilátormotor max. áramerőssége	A	0,5	0,5	0,5	0,7
KÜLTÉRI EGYSÉG					
Hangteljesítményszint	dB(A)	61	62	63	68
Hangnyomásszint	dB(A)	54	54	55	58
Légáramlás	m³/h	1700	1900	2100	2700
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	23.0 / 25.0	26.5 / 28.5	38.0 / 40.5	44.0 / 47.5
Méret (Sz×Mé×Ma)	mm	700×275×550	770×300×555	800×333×554	845×363×702
Hőmérséklet-tartomány (hűtés)	°C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Hőmérséklet-tartomány (fűtés)	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Hűtőközeg mennyisége	kg	0.67	0.68	1.65	2.00
Folyadék oldal/gáz oldal	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")
Standard csőhossz	m	5	5	5	5
Min. csőhossz	m	3	3	3	3
Max. csőhossz	m	25	25	30	40
Max. különbség	m	10	10	20	20
Kiegészítő hűtőközeg	g/m	15	15	15	30
Tápellátás		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

Megjegyzés:

*Hangadatok hűtés üzemmódnál

**7°C/-10°C/-15°C fűtés kötetlen gyakorisággal

